

XBU-SW 1K/2K

Inverter Sinewave

Aplicaciones:
Larga autonomía para
aplicaciones diversas:
PC, sistemas de comunicación,
Video vigilancia, etc



XBU-SW 1K/2K

Disponible en 1KVA y 2KVA
Salida sinusoidal (sine-wave)
Incluye regulador de voltaje
Amplio rango de entrada
Diseño robusto y confiable
Aplicaciones de larga autonomía
Operación con baterías externas
Cargador de baterías (10A/20A)

Soporta cargas de todo tipo
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático
Alta eficiencia energética (>94%)
Compatible con generadores

ACCESORIOS



BYPASS EXTERNOS:

Para 3KVA en torre, rack y pared
Para 10KVA en rack y pared

TARJETAS DE COMUNICACIÓN:

Red LAN Ethernet (SNMP)
Contactos secos (AS400)
RS485 (Modbus)
USB y RS232

SENSORES AMBIENTALES:

Temperatura y Humedad

INTERRUPTORES TRANSFERENCIA:

Automático de 16A, 2 entradas 1 salida

FUTURA 1000 & DEFPRO 1K-10K

BATERIAS

Automatic Voltage Regulator

Aplicaciones:
SOHO, PC, Equipos
electrónicos, etc



Aplicaciones:
Impresoras Laser,
Fotocopiadoras, Refrigeración, etc



FUTURA 1000

Estabilizador automático de tensión
Disponible en 1000VA
Protección contra picos
8 tomas NEMA5-15R
Protección por temperatura
Transformador multi-tap
Tiempo de protección: 2s/10s

DEFPRO 1K-10K

Estabilizador automático de tensión
Disponible en 1K, 2K, 3K, 5K, 8K & 10KVA
Amplio rango de entrada
Protección contra picos
Pantalla LED
Protección por temperatura
Tiempo de protección: 3m/10s

XMB BATERIAS:

Baterías selladas de libre
mantenimiento desde 5Ah a 200Ah.
Disponibles en VRLA/AGM y Gel.
Ideales para aplicaciones de
descarga profunda como sistemas
solares, luces de emergencia, UPS,
inversores, etc.



VRLA/AGM:

- Temperatura de operación: -15 a 50°C
- Vida media: 5 a 12 años
- 600 ciclos a 50% DOD

GEL:

- Temperatura de operación: -20 a 60°C
- Vida media: 12 a 14 años
- 1200 ciclos a 50% DOD

2020
Catalogue
Quality Power Products

Xmart
by Integra

SUPRA & SW-PRO

Interactive UPS

Aplicaciones:
PC, workstations, Equip. Electrónicos



SUPRA 501/701/901/1101/1601/2101
Tecnología Interactiva
Disponible en 500, 700, 900, 1101, 1600 y 2100VA
Comunicación & Software
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático
Cargador Inteligente de Baterías

SW-PRO 800/1100/2200
Tecnología Interactiva
Salida Sinusoidal
Disponible en 800, 1100 y 2200VA
Pantalla LCD
Comunicación Serie: USB y RS232
Software Windows/Linux/Mac/ Unix
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático

OPTIMA-RT9W 1K/2K/3K/06K/10K

Online 1Ph Rack/Tower

Aplicaciones: PYME
Montaje: Rack & Torre
Servidores Críticos,
Server Rooms.



POTENCIAS: 1K/2K/3K/06K/10KVA
ONLINE IGBT de Doble Conversión
Factor de Potencia (FP): 0.9
Modelos Optima RT10 con FP: 1.0
Alta Eficiencia Energética (94%)
Montaje Rack / Torre
Pantalla LCD giratoria
Comunicación & Software
Puerto Inteligente: LAN, AS400, etc.

BYPASS Interno Automático
Función de Conversión de Frecuencia
Protección contra Cortocircuitos
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático
Compatible con Generadores Eléctricos
Conexión con Baterías Externas
Función 'ECO' para Ahorro de Energía



INVERSORES Y PANELS SOLARES

Inversores XSI Módulos Solares XPV

Aplicaciones:
Sistemas Solares desde
1KVA hasta 45KVA



INVERSORES SOLARES XSI
Inversores Off-Grid para trabajar en sistemas de 120Vac y 230Vac con capacidades desde 1KVA hasta 5KVA con posibilidad de conexión paralela hasta 9 unidades. Modelos disponibles para sistemas On-Grid hasta 15KVA.

PANELES SOLARES
Paneles solares policristalinos de alta eficiencia desde 50W hasta 320W. Fabricados con materiales de primera calidad para asegurar potencia de más de 90% durante los primeros 10 años y más de 80% durante los primeros 25 años.

OPTIMA 1K/1.5K/2K/3K/6K/10K

Online 1Ph Tower

Aplicaciones: PYME
Servidores Críticos,
Workstations,
Múltiples PC,
Centros de Computo,
Aplicaciones Industriales



POTENCIA: 1K/1.5K/2K/3K/6K/10K
ONLINE IGBT de Doble Conversión
Factor de Potencia (FP): 0.9
Modelos Optima T10 con FP: 1.0
Alta Eficiencia Energética (94%)
Comunicación & Software
Puerto Inteligente: LAN, AS400, etc.
BYPASS Interno Automático

Función de Conversión de Frecuencia
Protección contra Cortocircuitos
Salidas Programables
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático y función ECO
Compatible con Generadores
Conexión con Baterías Externas

OPTIMA-31 & OPTIMA-33 10K-80K

Online 3/1 Ph Online 3/3 Ph

Aplicaciones:
Grandes Sistemas IT,
Aplicaciones Industriales



POTENCIAS: 10/20/30/40/60/80K
ONLINE IGBT de Doble Conversión
Entrada Trifásica y versiones en:
Salida MONO (3/1) y Salida TRI (3/3)
Factor de Potencia de Salida: 0.9
Alta Eficiencia Energética (90%)
Comunicación & Software
Puerto Inteligente: LAN, AS400, etc.

Bypass Interno Automático y Manual
Función de Apagado de Emergencia
Función de Conversión de Frecuencia
Protección contra Cortocircuitos
Rearmado Automático y Cold Start-Up
Compatible con Generadores Eléctricos
Conexión con Baterías Externas
Función 'ECO' para Ahorro de Energía

MODPRO 20KW-420KW

MODULAR UPS Online 3/3 Ph

Aplicaciones:
Grandes Sistemas IT,
Data Centers,
TELECOM, etc.



MODULOS: 20KW y 30KW
ONLINE DSP Doble Conversión
Diseño Modular 'Hot Stand-by'
Redundancia N+X
En tamaños: Small, 30U y 42U
Interfaz LCD táctil
Factor de Potencia de Salida: 1
Alta Eficiencia Energética (93%)

Módulo de Bypass Automático
Bypass Manual de Mantenimiento
Función de Conversión de Frecuencia
Protección contra Cortocircuitos
Encendido en Frio (Cold Start-Up)
Rearmado Automático
Compatible con Generadores Eléctricos
Reemplazo de módulos en caliente