

Adaptador LC-UPC dúplex monomodo azul

Adaptador de fibra óptica LC/UPC - LC/UPC · Dúplex · Monomodo



DESCRIPCIÓN

El ADLCUDS1 es un adaptador de fibra óptica LC/UPC dúplex monomodo, diseñado para unir con precisión dos conectores de fibra óptica y favorecer una transmisión estable con baja pérdida de inserción.

Se aplica en redes de televisión por cable, LAN/WAN, redes de acceso de fibra óptica y transmisión de vídeo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Referencia	ADLCUDS1
Tipo	Adaptador LC/UPC - LC/UPC
Configuración	Dúplex
Modo de fibra	Monomodo
Color	Azul
Pérdida de inserción	≤ 0,2 dB
Pérdida de retorno	> 50 dB
Intercambiabilidad	≤ 0,2 dB
Repetibilidad	≤ 0,2 dB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Durabilidad	> 1.000 ciclos
Tasa de inflamabilidad	UL94-V0
Temperatura de trabajo	-40 °C a +75 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Elemento de alineación	Ferrul cerámico de alta precisión

APLICACIONES

Redes de televisión por cable · LAN/WAN · Redes de acceso de fibra óptica · Transmisión de vídeo.