

Adaptador SC/APC Simplex monomodo verde con orejas

Adaptador de fibra óptica SC/APC · Simplex · Monomodo OS2



DESCRIPCIÓN

Adaptador de fibra óptica SC/APC simplex monomodo OS2, color verde, diseñado para unir dos conectores SC/APC con baja pérdida óptica. Esta versión incorpora orejas laterales de fijación para montaje seguro en paneles y cajas de distribución.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Referencia                | ADSCASS1                  |
| Tipo                      | Adaptador SC/APC - SC/APC |
| Formato                   | Simplex (una fibra)       |
| Tipo de fibra             | Monomodo OS2              |
| Color                     | Verde                     |
| Pulido                    | APC (pulido angular)      |
| Configuración de fijación | Con orejas laterales      |

DATOS TÉCNICOS

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Pérdida de inserción          | <= 0,20 dB                                |
| Pérdida de retorno            | >= 60 dB                                  |
| Repetibilidad                 | <= 0,1 dB                                 |
| Durabilidad                   | <= 0,1 dB (cambio típico), 500 conexiones |
| Intercambiabilidad            | <= 0,2 dB                                 |
| Resistencia a tracción        | > 10 kg                                   |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +80 °C                              |
| Ciclos de humedad             | 75 °C, 95 % / 336 horas                   |
| Vibración                     | 10 - 55 Hz (2 horas)                      |
| Impacto                       | Caída de 1,5 m, 8 veces                   |

APLICACIONES

Redes de telecomunicaciones, transmisión de datos, redes de acceso de fibra óptica y paneles de distribución.