

Adaptador SC-APC Simplex SM verde tapón autocierre antipolvo sin orejas

Ref.: ADSCASS1TA

Adaptador SC/APC, carcasa de plástico blanco/verde, monomodo, simplex, funda de cerámica de zirconio, sin brida, con obturador automático (tapa antipolvo)



El adaptador de fibra óptica es un componente pasivo esencial en las redes de comunicación de fibra óptica. Se utiliza para la conexión entre conectores, puentes, pigtaills, divisores, etc. El manguito de precisión interno del adaptador se utiliza para alinear los conectores de fibra óptica.

Existen muchos tipos de adaptadores de fibra óptica para diversos conectores. Ofrecemos una amplia gama de adaptadores de fibra óptica, incluyendo adaptadores SC, FC, LC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ y adaptadores híbridos, como adaptadores SC a ST, SC a FC, SC a LC, FC a LC, LC a ST, etc.

Los adaptadores SC, también llamados acopladores, enfrentadores, pasamuros, etc. permiten acoplar conectores SC entre si. La combinación de un manguito cerámico y una carcasa de polímero moldeado con precisión proporciona un rendimiento mecánico y óptico consistente a largo plazo.

Características:

Alineación de alta precisión

Alta fiabilidad y estabilidad

Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno

Aplicaciones :

Televisión por cable

Redes de telecomunicaciones

Fibra hasta el hogar

Especificaciones :

Pérdida de inserción	≤0,2 dB
Pérdida de retorno	≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥65 dB (APC)
Fuerza de enchufar y desenchufar	200~600 g/pie
Durabilidad	1.000 veces
Intercambiabilidad	≤0,2 dB de cambio típico después de 1000 usos
Humedad relativa	95%
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de almacenamiento	-55 °C ~ +85 °C

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.