

Coaxial RG 59 B/U MIL C17

Ref.: CABRG59



Descripción

Cable coaxial de 75 Ω para emisión y recepción de radiofrecuencias. Cables con aislamiento de polietileno, pantalla de trenza de cobre y cubierta de PVC. Basados en la norma MIL C-17/29 C.

Características técnicas

Resistencia eléctrica del cond. a 20° C: < 160 Ω /km

Conductividad del conductor interior: > 40%

Capacidad: < 67 pF/m

Velocidad de propagación: 66%

Impedancia característica: 75 $\pm$ 3 Ω

Atenuación típica:

400 MHz: < 27 dB/100 m

1.000 MHz: < 48 dB/100 m

Voltaje de Spark Tester (V r.m.s.): 3.000 V

Conductor: Acero cobreado de 0,58 mm s/MIL-C-17/29C

Aislamiento: Polietileno BDPE s/MIL-C-17/29C

Ø sobre aislamiento: 3,7 mm s/MIL-C-17/29C

Pantalla: Trenza de hilos de cobre pulido

Cobertura física: > 96 % s/MIL-C-17/29C

Cubierta: PVC tipo TM52 s/UNE-EN 50290

Ø exterior: 6,1 $\pm$ 0,15 mm s/MIL-C-17/29C

Color habitual: Negro

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.