

Módulo H RJ45 Cat. 6 UTP 250 Mhz 1 Gbit Tipo 3M, Corning

Ref.:CNH6R1



Descripción

Módulo Keystone tipo 3M, Corning sin apantallar RJ45 a LSA, montaje sin herramientas

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

Es un módulo Keystone sin apantallar con conexión de montaje sin herramientas que ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión de la red. Su diseño compacto permite realizar un instalación en serie de 24 piezas en paneles de 1U de 483 mm (19").

Technical Details

Propiedades de transferencia: Categoría 6

Aplicaciones: Hasta 250 MHz, 1GBase-T

Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Propiedades generales:

Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19") conectores hembra RJ45, 8P8C

Los cables se instalan mediante terminales LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B

Fijación del cable por medio de bridas

Conexión de montaje sin herramientas

Propiedades técnicas:

Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto chapado en oro

Propiedades físicas:

Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)

Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Ciclos de conexión del conector hembra: > 250 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG

Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm

Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm

Tipo de conector: RJ45 8(8)

Pantalla: no

Categoría: 6

Tipo de conexión: LSA

Se necesitan herramienta especial para su montaje: no

Adecuado para cable redondo: Si

Adecuado para cable plano: Si

Adecuado para conductores de hilo trenzado: si

Adecuado para cables solidos/rigidos: si

Color: Blanco

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.