

Armario ICT 550 x 1000 x 150mm.

Ref. R10055CT

Armario para ICT fabricado con material de gran resistencia y durabilidad, que proporciona una protección sólida para los equipos y asegura un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.


Recubrimiento con pintura de alta calidad, puerta sin bisagras convencionales, lo que permite que la puerta pueda intercambiarse fácilmente y abrir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, adaptándose a sus necesidades.

Tiene el fondo de aglomerado de madera para facilitar la colocación de los equipos y pre-troquelados en sus laterales para facilitar la entrada de cables.



Características del producto

Característica	Descripción
Material	Acero laminado en frío SPCC de 1.0mm, con protección anticorrosiva
Otros detalles del producto	Puerta reversible extraíble sin bisagras
	Dos cerraduras de leva con dos llaves cada una
	Laterales pretroquelados para facilitar la entrada del cableado
	Trasera con panel de aglomerado de madera hidrófugo de 10mm
Color	Blanco
Pre-troquelado en laterales	6 x 50mm Ø en techo y base
	14 x 50mm Ø y 18 x 25mm Ø en lateral derecho
	14 x 50mm Ø en lateral izquierdo
Peso	12Kg
Temperatura de trabajo	-25°C a +85°C
Humedad relativa	100% HR
Grado de protección	IP33
Resistencia al impacto	IK07
Montaje	Superficie y uso en interior
Directiva aplicada	2014/35/EU, REBT 2002, RD346/2011



Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.